

M18 FRAD-O | Trapano angolare M18 FUEL™ a 2 velocità

Article: 4933451289



- Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ che fornisce potenza costante "sotto carico" per fori fino a 152 mm.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Grande autonomia, fino a 75 fori da 65mm nel legno.
- Frizione meccanica che protegge l'utensile in caso di stallo durante l'applicazione.
- Scatola ingranaggi in metallo e mandrino a cremagliera 13mm.
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED.

| M18 FRAD-O | |
|--|------------|
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
| Capacità batteria (Ah) | - |
| Codice prodotto | 4933451289 |
| Coppia max (Nm) | 95 |
| Fornibile in | - |
| Impostazioni di velocità | 2 |
| Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
| Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s ²) | 1.5 |
| Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 89.6 |
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 78.6 |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 |
| Max. foratura legno con meccchia (mm) | 40 |
| Max. foratura legno con punta selfeed (mm) | 117 |
| Max. foratura legno con sega a tazza (mm) | 152 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 6.4 |
| Tempo di ricarica batteria | - |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 350 |
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 950 |
| Vibrazioni foratura metallo (m/s ²) | < 2.5 |
| Voltaggio (V) | 18 |